

# 高频率同轴连接器

## 带开关的高频同轴连接器 (6GHz) : TS-11系列

### ■特征

1. 支持SMT带开关高频率同轴连接器。可用于通信设备的高频特性检测。
2. 使用频率范围覆盖DC ~ 6GHz, 匹配度高并具有良好的高频特性。
3. 插座为电路板贴装高度0.95mm、电路板占有面积2.4mm × 2.4mm的超薄小型、省空间款。
4. 插座支持通过载带进行自动贴装。
5. 提供适合手动检查的嵌合式和适合自动检查的探针式两种插头。  
 [产品编号] 嵌合式 : CRC9001-6401F  
 探针式 : CRC9001-6201F  
 自主浮动式 : CRC9001-6602F
6. 嵌合式插头采用半锁方式, 具有嵌合感和良好的操作性。

### ■规格

- 频率范围 : DC ~ 6GHz
- 公称阻抗 : 50Ω
- V.S.W.R. : 正常关闭1.3以下 (DC ~ 3GHz)、1.5以下 (3 ~ 6GHz)
- 插入损耗 : 正常关闭0.15dB以下 (DC ~ 3GHz)、0.2dB以下 (3 ~ 6GHz)
- 贴装高度 : 0.95mm
- 贴装方向 : 垂直
- 额定电压 : AC/DC 100V
- 使用温度范围 : - 25°C ~ + 85°C



插座: CR5001-4401F

