

高频同轴连接器

开关式高频同轴连接器(6GHz): TS-7系列

■特征

1. 支持SMT带开关高频率同轴连接器。可用于通信设备的高频特性检测。
2. 使用频率范围覆盖DC ~ 6GHz, 匹配度高并具有良好的高频特性。
3. 插座为电路板贴装高度1.5mm、电路板占有面积2.9mm × 2.9mm的超薄、省空间款。
4. 插座支持通过载带进行自动贴装。
5. 提供适合手动检查的嵌合式和适合自动检查的探针式两种插头。
产品型号: CRC9001-39□□F(嵌合式)、CRC9001-4001F(探针式)
6. 嵌合式插头采用半锁方式, 具有点击感和良好的操作性。

■规格

- 频率范围 : DC ~ 6GHz
- 公称阻抗 : 50Ω
- V.S.W.R. : 常闭1.3以下 (DC ~ 3GHz)、1.5以下 (3 ~ 6GHz)
- 插入损耗 : 常闭0.15dB以下 (DC ~ 3GHz)、0.2dB以下 (3 ~ 6GHz)
- 贴装高度 : 1.5mm
- 贴装方向 : 垂直
- 额定电压 : AC/DC 100V
- 使用温度范围 : - 25°C ~ + 85°C



插座: CRS5001-4201F

